

FLEXA

Telaio perimetrale in tubolare di acciaio 50 mm. verniciato nero gofrato.

Le doghe (14 x lato) in multistrato di faggio curvate a caldo sp.10,8 mm. larg.68 mm. sono inserite all'interno del telaio.

Tra telaio in ferro e doghe viene posta una canaletta in gomma che serve a mantenere stabili le doghe ed evitare fastidiosi cigolii dovuti alla differente dilatazione tra ferro e legno.

Il dispositivo di regolazione delle 4 doghe centrali permette di variare a piacimento la rigidità della zona lombare.

Nella versione matrimoniale 5° piede centrale di serie.

I piedi in tubolare diametro 50 mm. completi di gommini antisdrucchiolo, fissati al telaio mediante piastra saldata negli angoli, rendono la rete robusta e duratura nel tempo.

Disponibile anche la versione alza testa / piedi manuale.

**SCHEDA TECNICA****STRUTTURA**

Telaio acciaio verniciato nero gofrato 50 mm.

28 doghe multistrato di faggio curvate a caldo 68 mm. sp.10,8 mm.

Piedi in tubolare diametro 50 mm. completi di gommini antisdrucchiolo.

DI SERIE:

- canaletta anticigolio
- dispositivo di rinforzo centrale
- 5° piede centrale nella versione matrimoniale
- doppie doghe centrali con regolatori di rigidità